



44/006 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

442 – OSZ25N	Oromszegély, horganyzott - 25 cm ksz - 2m/db - natúr
442 – OSZ25A	Oromszegély, színes alumínium - 25 cm ksz - 2m/db - antracit
442 – OSZ25B	Oromszegély, színes alumínium - 25 cm ksz - 2m/db - barna
442 – OSZ25T	Oromszegély, színes alumínium - 25 cm ksz - 2m/db - téglavörös

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Tetőszerkezetek csapadékvíz-elvezető rendszere, és kiselemes fedésű magastetők kiegészítő fémlemez szegélye.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4-es rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Építőipari termékek
nem releváns



8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemző	Mértékegység	Követelmény/érték/adat	Vizsgálati módszer
Horganyzott acéllemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság Szakadási nyúlás Horgany bevonat vastagsága	(N/mm ²) A80 (%) gr/m ²	DX51D fokozat 270-500 min. 211(1) 275	MSZ EN 10327:2004
Alumíniumlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság Folyási határ Szakadási nyúlás	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	EN AW31050A (Al99,5) H 24 fokozat 105-145 min. 75 min. 4	MSZ EN 485- 2:2004
Ötvöztelen rézlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság Folyási határ Szakadási nyúlás	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	Cu-DHP CW024A fokozat 240-300 min. 180 min. 8	MSZ EN 1172:1998
Ötvözött horganylemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság Folyási határ Szakadási nyúlás	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	min. 150 min. 100 min. 35	MSZ EN 988:1998
Csatornatartó alapanyaga mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság Folyási határ	(N/mm ²) (N/mm ²)	S235JRG2 fokozat 340-470 min. 225	MSZ EN 10025- 1:2005
5 mm vastagságú 4 mm vastagságú		H L	EN 1462 szabvány 6.2 pontja szerint

Építőipari termékek



BaloBau Kft.

3104 Salgótarján

Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

.....
aláírás



BALOBÁU KFT.

3104 Salgótarján, Patak u. 13.

Adószám: 12675825-2-12

Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu