



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

911/011 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

911 – PF100 Párafékező fólia, újrahasznosított PE - 0,05 mm - 4 x 25 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi a termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetései:

Általános célú felhasználáson túl, hőszigetelt szerkezetek párafékező rétegeként, elválasztó és áztatást akadályozó rétegeként.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBÁU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. - Magyarország - azonosító száma: 1415
Nemzeti műszaki értékelés száma: A-261/2014**

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Vizsgálati módszer</i>	<i>Termékjellemző</i>	<i>Tűrés (+/-%)</i>
Tekercshossz	MSZ EN 1848-2	25 m	-0/+3
Tekercsszélesség	MSZ EN 1848-2	4 m	0
Vastagság	MSZ EN 1849-2:2010	0,05 mm	5
Négyzetméter-tömeg	MSZ EN 1849-2:2010	46,5 g/m ²	10
Szakítószilárdság (hossz- és keresztirányban)	MSZ EN 12311-2:2013	min. 8 N/mm ²	10
Szakadási nyúlás (hossz- és keresztirányban)	MSZ EN 12311-2:2013	min. 300%	10
Páradiffúziós áramsűrűség (g)	MSZ EN 1931:2000	2,95 x 10 ⁻⁸ kg/m ² s	5
Páraátbocsátási tényező (W)	MSZ EN 1931:2000	1,4 x 10 ⁻¹¹ kg/m ² sPa	5
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)	MSZ EN 1931:2000	240.000.	5
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (s _d)	MSZ EN 1931:2000	14,4 m	5
Továbbszakítási ellenállás (hossz- és keresztirányban) N	MSZ EN 12310-2:2001	13-22 N	5
Tűzvédelmi osztály	MSZ EN 13501-1:2007	F	-


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma

Salgótarján, 2020.01.06.



.....
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu